GENNIUS A2 Linear

COLORI STANDARD – STANDARD C OLORS



Aluminijska konstrukcija za hlad sa tendom pravokutong oblika, nepropusnog pvc blackout materijala (nategnutog kada je otvorena). Tenda je fiksirana na poprečne profile pomoću sistema kotačića i vodilica koji omogućuju vodoravno klizanje. Otpornost na udare vjetra je do treće klase prema certifikatu UNI EN 13561. Po narudžbi moguće je ugraditi antidrop sistem za zaštitu od kiše. Izdržljivost tende težinom snijega nije garantirana.
Stvaranje kondenzacije je normalna i ne smatra se defktom, odnosno neispravnim proizvodom.

C Nadstrešnica
B Elektromotor
I Fiksni profil na koji se montira motor
O Glavni profil po kojem klizi pregola
F Frontalni nosač
E Nosivi prednji stup
E Fiksni profil na koji se montira nadstrešnica

Struttura ombreggiante in alluminio con tenda richiudibile ad impacchettamento, formata da un telo (teso quando aperta) fissato ad un sistema di traversi, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale. Resistenza al vento garantita fino alla classe 3 secondo la UNI EN 13561. Su richiesta è possibile installare il sistema antigoccia per la protezione dalla pioggia . Non si garantisce la tenuta al carico di neve.
La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale.

C Tettuccio copritenda
B Comando di movimentazione elettrico
I Traversa supporto motore
O Guida di scorrimento
F Trave frontale
E Pilastro
N Traversa supporto tettuccio

Aluminium shady structure with packaging retractable awning, in fabric made (tight when opened) fixed to crossbar profiles, trolleys and guides system which permit the horizontal sliding. Guaranteed wind resistance up to class 3 according to UNI EN 13561. On request it is possible to install the antidrop system for the rain protection.
The resistance under snow weight is not guaranteed.
The development of condensation on the fa bric is natural and not to be considered as a defect.

C Protection hood
B Moving electrical control
I Supporting motor crossbar profile
O Sliding guide
F Frontal girder
E Pilar
N Supporting hood crossbar profile

Eine Sonnenschutzstruktur aus Aluminium mit einer Markise, bei der sich dass Tuch (gespannt wenn die Markise herausgefahren ist) durch Einfalten schließt. Diese ist in einem System aus Querträgern, Laufkatzen und Führungsschienen bestehend sodass ein waagerechtes Laufen möglich ist, befestigt. Windbeständigkeit: Nach UNI EN 13561 bis Klasse 3 garantiert. Auf Anfrage ist es möglich ein Abdichtungskeder für Regenschutz zu installieren. Eine Schneelastbestaendigkeit wird nicht garantiert.
Die Entwicklung von Kondensation auf den Sto ist nicht ein Defekt , sondern ist natürlich.

C Schutzdach der Markise
B Elektrische Bedienung
I Querträgerbalken für den Motor
O Laufschiene
F Frontbalken
E Pfosten
N Querträgerbalken für das Schutzdach

Structure pergola en aluminium avec toile rétractable par empaquètement. Formée d'une toile (tendue une fois ouverte) reliée à un systeme composé de traverses, de chariots, et de coulisses qui permettent un déplacement horizontal de la toile. Résistance au vent garantie jusqu'à la classe 3 selon la norme UNI 13561. Sur demande, il est possible d'intégrer le système antigoutte pour une protection de la pluie. Aucune garantie pour la tenue à la neige.
Le développement de condensation sur le tissu n'est pas considéré un défaut, c'est un phénomène naturel.

C Auvent de protection
B Commande pour è manoeuvre électrique
I Profil de traverse support moteur
O Glissière pour le glissement
F Poutre frontale
E Pilier
N Profil de traverse support auvent

Estructura sombreante de aluminio con toldo que se puede empaquear, hecho por un tejido (tendido cuando abierto) fijado a un sistema de perfiles transversales, carritos y guías que permiten el movimiento horizontal. Resistencia al viento garantizada hasta la clase 3 según la UNI EN 13561. A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección de la lluvia. No se garantiza la resistencia bajo el peso de la nieve.
La formación de agua de condensaciócn no es un defecto sino un fenómeno natural.

C Tejadillo cubretoldo
B Mando de movimiento eléctrico
I Perfil transversal soporte motor
O Guìa de desplazamienb
F Viga frontal
E Pie
N Perfil transversal soporte tejadillo

Per tabelle pendenze vedi pag. 94/98 - For slope tables please see page 94/98 - Für Neigungstabellen siehe S. 94/98 - Pour les tableaux des différences de niveau, voir p. 94/98 - Para las tablas de inclinación véase pág. 94/98

Schema tecnico generale/General technical plan/Allgemein - technisches Schema/Plan technique général/Dibujo tecnico general



Larghezza interasse guide/Guides interaxis width/Entraxe des Achsabstandes der Führungsschienen/Largeur entraxe coulisses/Linea guía intereje



Dimensioni profili/Profiles dimensions/Profilabmessungen/Mesures profils/Dimensiones perfil



Guida	Terminale	Traverso Porta Tessuto
Guide	Terminal bar profile	Fabric carrying Crossbar profile
Führungsschiene	Fallstange	Stoquerträger
Glissière	Barre de charge	Profil de traverse porte tissu
Guia	Terminal	Palillo

Sezione travi/Girder section/Balkenquerschnitt/Section poutres/Sección viga



Profilo supporto guida	Grondaia Fissa	Pilastro
Guide support profile	Fixed Gutter	Pilar
Tragprofil für Führungsschiene	Fixe Rinne	Profil
Profil support coulisse	Gouttiere Fixe	Pilier
Perfil soporte guía	Canalón Fijo	Pie

Attacchi a terra
Ground connections
Bodenbefestigungen
Fixations au sol
Fijaciones a suelo





Applicazione a soffitto
Ceiling installation
Deckenmontage
Pose au plafond
Installación a techo





Applicazione a parete
Wall installation
Wandmontage
Pose au mur
Installación a pared







Valori indicativi degli ingombri del telo e del numero di traversi portatelo.
Attenzione: i valori esposti possono variare a seconda della pendenza.

Indicative values of the fabric encumbrance and the number of the fabric carrying crossbar profiles .
Attention: the indicated values may change according to the inclination.

Richtwerte der Ausmaße des Tuches und der Anzahl der Stoquerträger Achtung: die angegebenen Werte können sich je nach Gefälle ändern.

Valeurs indicatives des encombrements de la toile et du nombre de profils de traverse porte tissu. Attention : les valeurs peuvent changer selon la pente

Valores indicativos de las dimensiones del tejido y del numero de palillos .
Atención: los valores indicados pueden cambiar según la inclinación.

	A cm	B cm	N
250	39	50	4
300	40	55	5
350	41	60	6
400	42	66	7
450	43	71	8/10
500	44	71	8/12
550	44	76	9
600	45	81	10
650	46	86	11

N Numero traversi (compreso terminali). Misura massima interasse traversi portatelo 62 cm.
N Crossbar profile numbers (terminals included). Maximum interaxis fabric carrying crossbar profiles measure cm 62.
N Anzahl der Querträger (inklusive Fallstangen). Maximaler Achsabstand der Stoträgerschienen cm 62.
N Nombre profils de traverse (compris barre de charge).
Mesure maximale entraxe profils traverse porte tissu cm 62.
N Numero de perfiles transversales (terminales incluidos). Medida màxima intereje perfiles transversales para lona cm 62.